

EXTRA

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ALVEOTHERM
ISOTHERMAL BUBBLE COVER ALVEOTHERM TECHNOLOGY

DEL

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY

Degressive

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PRODUCT BENEFITS

- ▶ Τεχνολογία ALVEOTHERM (κυψελωτής δομής).
- ▶ Υφασμένο φύλλο ενίσχυσης.
- ▶ Μείωση > 98% στην εξάτμιση νερού.
- ▶ ALVEOTHERM technology.
- ▶ Woven sheet.
- ▶ Reduces over 98% of water evaporation.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Ανθεκτικό σε διάτμηση και σκίσιμο.
- ▶ Φιλμ πολυαιθυλενίου 400 microns με υφασμένο φύλλο ενίσχυσης και σταθεροποίηση UV.
- ▶ Αδιαφανές υλικό που περιορίζει την ανάπτυξη άλγης, μειώνει τη χρήση χημικών (>30%) και την κατανάλωση ενέργειας (>70%).
- ▶ Με επεξεργασία για προστασία κατά της φθοράς από χλώριο.
- ▶ Βάρος: 550g/m².
- ▶ Διατίθεται με ρέλι σε όλες τις πλευρές.
- ▶ Μέγιστη διάσταση πισίνας: 10×25m.
- ▶ Ενισχύσεις στις γωνίες για καλύμματα > 6×13m.
- ▶ Ιδανικό για μεγάλες πισίνες έως 25m και επαγγελματική χρήση.

SPECIFICATIONS

- ▶ Better resistance to tensile and tears.
- ▶ 400 microns polyethylene film, reinforced by a woven sheet, stabilised for UVs.
- ▶ Completely opaque material that limits algae growth, saves treatment products (>30%), and reduces energy consumption (>70%).
- ▶ Antioxidant treatment to avoid any deterioration of polyethylene by chlorine.
- ▶ Weight: 550g/m².
- ▶ Manufacturing finish: fully bordered.
- ▶ Maximum pool dimensions: 10×25m.
- ▶ Corner reinforcements for covers > 6×13m.
- ▶ Ideal for public pools up to 25m.

Κωδικός Code	Παραλληλόγραμμο Rectangular (m ²)	Γεωμετρικό Geometrical (m ²)	Ελεύθερο σχέδιο Free form (m ²)	Μονάδα σκαλοπατιού Step unit	Κόψιμο - άνοιγμα Cut-out	Θήκη για μπάρα έλξης* Sheath for pull bar*
ALVEOTHERM EXTRA	●	-	-	●	●	●

10m² ελάχιστη χρέωση. Το κάλυμμα παραδίδεται με προστατευτική αντηλιακή επίστρωση.
10 m² minimum charge. The cover is delivered with a protective sunscreen.

* Προτείνεται για πισίνες μεγαλύτερες από 6x12m.
Recommended for pools larger than 6x12m.

i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INFO

Βελτιωμένη θερμική μόνωση με μείωση
κατά 39% των θερμικών γεφυρών
Improved thermal insulation
by 39% reduction of thermal bridges



■ Σύνδεση μεταξύ των φυσαλίδων = θερμική γέφυρα.
Joint between the bubbles = thermal bridge.

■ Φυσαλίδα αέρα = θερμομόνωση.
Air bubble = insulation.

... ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
PRO HINT

- Εγκατάσταση με τις φυσαλίδες προς το νερό.
- Χρήση μηχανισμού φύλαξης για ευκολία.
- Κάλυψη με αδιαφανές προστατευτικό φιλμ UV κατά την αποθήκευση.
- Αφαίρεση κατά τη διάρκεια της χλωρίωσης και επανατοποθέτηση αφού πέσει το επίπεδο του απολυμαντικού.
- Απαγορεύεται το κούμπι από κάτω ή τα άλματα πάνω στο κάλυμμα.
- Περιορίστε τη χρήση αυτόματης απολύμανσης όπου είναι εφικτό.

- It is imperative to install the cover with the bubble side on the water.
- Use a reel system for easier use.
- It is imperative to protect the cover with an opaque protective sunscreen (when stored on a reel system) to protect it from UVs.
- Remove the cover in case of shock treatments and wait for the disinfectant level to drop before positioning it back.
- Do not swim under or jump on the cover.
- Lower the production of automatic disinfection appliances when possible.