



**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-10 / LLSA-10  
Recessed LED pool/spa light, ULSD-10 / LLSA-10**

Λευκό ABS πλαστικό φωτιστικό πισίνας ή spa, ιδανικό για κατασκευές με λευκό εξοπλισμό που διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με επιλογή μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού ενώ είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W που δεν επιτρέπει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό του. Το φωτιστικό ολικής διαμέτρου 176 mm και πάχους πρόσωπης 30 mm, παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού, 1 m εύκαμπτο σωλήνα και 2,5 m καλώδιο. Η τοποθέτησή του γίνεται στα τοιχία του υδάτινου περιβάλλοντος και με το φως του δημιουργεί μία ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Είναι εξαιρετική επιλογή για πισίνες σκυροδέματος και liner πισίνες ή spa ενώ ενδείκνυται η χρήση dimmer στα χρώματα daylight white και warm white.

**White ABS plastic underwater pool or spa light, ideal for pools with white equipment. Available in daylight white, warm white, blue, or RGB colour with a selection among 14 illumination program modes. Equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W that prevents water from infiltrating the light. The light is 176 mm in diameter and has a faceplate thickness of 30 mm. It comes with a wall niche, 1 m flexible hose and a 2,5 m cable. Available for wall installation whenever you wish to create a cozy and relaxing ambience. Perfect choice for concrete and liner pools/spas. The use of dimmer for daylight white and warm white colour is recommended.**

**Χαρακτηριστικά:**


- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm<sup>2</sup>.
- Πάχος πρόσωπου: 30 mm.
- Διαστάσεις: Ø 176 x 135 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

**Specifications:**

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm<sup>2</sup>.**
- **Faceplate thickness: 30 mm.**
- **Dimensions: Ø 176 x 135 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete/liner.**
- **UV protection & chemical resistance.**

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipmentΠαρέχεται καλώδιο  
Cable includedΑδιάβροχο  
WaterproofΜεταβαλλόμενος  
φωτισμός  
MulticolourLiner πισίνες  
Liner poolsΠισίνες  
σκυροδέματος  
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (πισίνες/spa σκυροδέματος) Model (concrete pools/spa)	ULSD-10R64-PMWW	ULSD-10R64-PMDW	ULSD-10R64-PMB	ULSD-10R48-PMM
Μοντέλο (liner πισίνες/spa) Model (liner pools/spa)	LLSD-10R64-PMWW	LLSD-10R64-PMDW	LLSD-10R64-PMB	LLSD-10R48-PMM
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100mm Resin filled / 100mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες και spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools and spas			

**+ EXTRAS****RCP-1500:** Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).**RCP-1500:** Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).