




Στόμια εισαγωγής με ρυθμιζόμενη βάση για πισίνες σκυροδέματος  
Water return inlets with oscillating base for concrete pools

Στόμια εισαγωγής από ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση. Μπαλάκια δύο τύπων STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451), ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, σε διαφορετικές διατομές. Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος.

Return inlets injection moulded made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. Oscillating base allowing to 12° inlet adjustment. Two types eyeballs, STANDARD or SAFETY (compliant to EN-13451), directional in various orifices. Suitable for concrete pools.



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ASRI-SERIES) | STAINLESS STEEL WATER RETURN INLET (ASRI-SERIES)




Χαρακτηριστικά:

- Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Eyeball orifice: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Oscillate base allowing up to 12° inlet adjustment.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.



ASRI-630

Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
ASRI-500*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	50 mm
ASRI-500/SFT	EN-13451		
ASRI-630*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm
ASRI-630/SFT	EN-13451		

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ARI-SERIES) | ABS WATER RETURN INLET (ARI-SERIES)




Χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό ABS υλικό.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Highly resistant ABS material.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Directional eyeball.
- Eyeball orifice: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.



ARI-630

Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
ARI-500*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	50 mm
ARI-500/SFT	EN-13451		
ARI-630*	Standard	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm
ARI-630/SFT	EN-13451		

Διαθέσιμα και σε:  
Also available in:  
(see page 203)



\* Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι Ø20. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.  
\* Supplied with standard eyeball size Ø20. Otherwise, please indicate required size.