

Στόμια εισαγωγής για liner πισίνες Water return inlets for liner pools



Στόμια εισαγωγής από ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Μπαλάκια δύο τύπων STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451), ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης, σε διαφορετικές διατομές. Κατάλληλα για liner πισίνες.

Return inlets injection moulded made of ABS or of ABS and stainless steel AISI-316. Two types eyeballs, STANDARD or SAFETY (compliant to EN-13451), directional in various orifices. Suitable for liner pools.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (LSRI-SERIES) | STAINLESS STEEL WATER RETURN INLET (LSRI-SERIES)

Χαρακτηριστικά:

- Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Διαθέσιμα μπαλάκια: STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Μπρούντζινα παρεμβίσματα για ενίσχυση.
- Λάστιχα, βίδες και παξιμάδι στερέωσης.
- Σχεδιασμένο για liner πισίνες.
- Προστασία UV.

Specifications:


- Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Available orifice for STANDARD eyeball: 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Bronze inserts for reinforcement.
- Self-locking joints, screws and fixing nut.
- Designed for liner swimming pools.
- UV protection.



LSRI-205



LSRI-205/SFT



Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
LSRI-205*	Standard	Liner πισίνες Liner pools	2" σπειρώμα 2" thread
LSRI-205/SFT	EN-13451		

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (LRI-SERIES) | ABS WATER RETURN INLET (LRI-SERIES)

Χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό ABS υλικό.
- Διαθέσιμο με μπαλάκια 2 τύπων STANDARD ή SAFETY (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- Διαθέσιμες διατομές για STANDARD μπαλάκι: 8, 12, 16, 20 mm.
- Παροχή με μπαλάκι: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Μπρούντζινα παρεμβίσματα για ενίσχυση.
- Λάστιχα, βίδες και παξιμάδι στερέωσης.
- Σχεδιασμένο για liner πισίνες.
- Προστασία UV.

Specifications:


- Highly resistant ABS material.
- Available eyeballs: STANDARD or SAFETY (EN-13451 compliant).
- Directional eyeball.
- Eyeball orifice: in 8, 12, 16, 20 mm.
- Flow rate/eyeball orifice: Ø8: 1,5 m³/h - Ø12: 2,5 m³/h - Ø16: 3,5 m³/h - Ø20: 5,0 m³/h.
- Bronze inserts for reinforcement.
- Self-locking joints, screws and fixing nut.
- Designed for liner swimming pools.
- UV protection.



LRI-205



LSRI-205/SFT



Μοντέλο Model	Μπαλάκι Eyeball	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
LRI-205*	Standard	Liner πισίνες Liner pools	2" σπειρώμα 2" thread
LRI-205/SFT	EN-13451		

Διαθέσιμο και σε:
Also available in:
(see page 203)



Sand Gray Black

* Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι Ø20. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
* Supplied with standard eyeball size Ø20. Otherwise, please indicate required size.