


ISODEL ECO

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΦΡΟΥ
ISOTHERMAL FOAM COVER

DEL

2
YEARS
GUARANTEE30°C
MAXΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PRODUCT BENEFITS

- ▶ Διατήρηση θερμοκρασίας νερού.
- ▶ Περιορισμός εξάτμισης νερού.
- ▶ Μείωση χρήσης αφυγραντήρα (εσωτερικές πισίνες).
- ▶ Διαθέσιμα πάχη 6mm και 8mm.
- ▶ Maintains water temperature.
- ▶ Limits evaporation.
- ▶ Reduces overuse of the dehumidifier (indoor pools).
- ▶ Available in 6mm and 8mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ **Isodel 6mm:** 500g/m².
Isodel 8mm: 560g/m².
- ▶ Σταθερότητα θερμοκρασίας σε κανονικές συνθήκες: 28°C. Η χρήση πάνω από 30°C μειώνει τη διάρκεια ζωής.
- ▶ Μειώνει την υπερβολική χρήση του αφυγραντήρα (εσωτερικές πισίνες).
- ▶ **Πλευρά μηχανισμού:** Ορειχάλκινα μπουντούζια 16mm ανά 50cm στο ένα πλάτος. **Αντίθετη πλευρά:** Ορειχάλκινο μπουντούζι 16mm σε κάθε γωνία.
- ▶ Τα καλύμματα **Isodel** δεν συνιστώνται για πισίνες με χρήση συσκευής παραγωγής όζοντος.
- ▶ Για πισίνες έως 100m².

SPECIFICATIONS

- ▶ **Isodel 6mm:** 500g/m².
Isodel 8mm: 560g/m².
- ▶ Temperature stability in normal conditions of use: 28°C. Use above 30°C reduces its lifespan.
- ▶ Reduces overuse of the dehumidifier (indoor pools).
- ▶ **Roller side:** Brass 16mm eyelets every 50cm on one width. **Opposite side:** Brass 16mm eyelet in each corner.
- ▶ **Isodel** covers are not recommended if you are using ozone treatments.
- ▶ For pools up to 100m².

Κωδικός Code	Παράλληλογράμμο Rectangular (m ²)			Γεωμετρικό Geometrical (m ²)			Ελεύθερο σχέδιο Free form (m ²)	Μονάδα σκαλοπατιού Step unit	Κόψιμο - άνοιγμα Cut-out	Θήκη για μπάρα έλξης Sheath for pull bar
	< 35	< 100	> 100	< 35	< 100	> 100				
ECO 6mm	●	●	-	●	●	-	Ρωτήστε μας Contact us	●	●	-
ECO 8mm	●	●	-	●	●	-		●	●	-

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
VECTOR DESIGN