

ISODEL LUXE

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΦΡΟΥ
ISOTHERMAL FOAM COVER

DEL

2
YEARS
GUARANTEE30°C
MAX

Degressive

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
PRODUCT BENEFITS

- ▶ Διατήρηση θερμοκρασίας του νερού.
- ▶ Περιορισμός εξάτμισης του νερού.
- ▶ Μείωση χρήσης αφυγραντήρα (εσωτερικές πισίνες).
- ▶ Διαθέσιμα πάχη 6mm και 8mm.
- ▶ Maintains water temperature.
- ▶ Limits evaporation.
- ▶ Reduces overuse of the dehumidifier (indoor pools).
- ▶ Available in 6mm and 8mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ **Isodel 6mm:** 500g/m².
Isodel 8mm: 560g/m².
- ▶ Σταθερότητα θερμοκρασίας σε κανονικές συνθήκες: 28°C. Η χρήση πάνω από 30°C μειώνει τη διάρκεια ζωής.
- ▶ Μειώνει την υπερβολική χρήση του αφυγραντήρα (εσωτερικές πισίνες).
- ▶ **Πλευρά μηχανισμού:** Οβάλ μπουντούζια, ιμάντες 2m – 2,5m (ανάλογα το μέγεθος του καλύμματος) με velcro και συγκολλημένες ενισχύσεις ανά μέτρο, μπάρα έλξης. **Αντίθετη πλευρά:** πλωτό άκρο "οδηγός" με σχοινί έλξης.
- ▶ Τα καλύμματα **Isodel** δεν συνιστώνται για πισίνες με χρήση συσκευής παραγωγής όζοντος.
- ▶ Για πισίνες >100m² και για πισίνες όπου το **Isodel** χρησιμοποιείται καθημερινά.

SPECIFICATIONS

- ▶ **Isodel 6mm:** 500g/m².
Isodel 8mm: 560g/m².
- ▶ Temperature stability in normal conditions of use: 28°C. Use above 30°C reduces its lifespan.
- ▶ Reduces overuse of the dehumidifier (indoor pools).
- ▶ **Roller side:** oval eyelets, 2m – 2.5m straps (depending on the cover size) with Velcro and welded reinforcements every meter, pull bar.
- ▶ **Opposite side:** Floating guide edge with pull rope.
- ▶ **Isodel** covers are not recommended if you are using ozone treatments.
- ▶ For pools >100m² and pools for which **Isodel** is used every day.

Κωδικός Code	Παραλληλόγραμμο Rectangular (m ²)			Γεωμετρικό Geometrical (m ²)			Ελεύθερο σχέδιο Free form (m ²)	Μονάδα σκαλοπατιού Step unit	Κόψιμο – άνοιγμα Cut-out	Θήκη για μπάρα έλξης Sheath for pull bar
	< 35	< 100	> 100	< 35	< 100	> 100				
LUXE 6mm	●	●	●	●	●	●	Ρωτήστε μας Contact us	●	●	-
LUXE 8mm	●	●	●	●	●	●		●	●	-

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
VECTOR DESIGN