



Αναλογικός ρυθμιστής pH ή χλωρίου, PRIM® Evol  
Proportional regulation of pH or chlorine, PRIM® Evol

2 YEARS GUARANTEE

Χαρακτηριστικά:

- Ελκυστική ψηφιακή οθόνη με κρυφό φωτισμό και υψηλό contrast.
- Αθόρυβη δοσολογία χάρη στην τεχνολογία του κινητήρα.
- Βέλτιστη ευκολία χρήσης: μία λειτουργία ανά κουμπί.
- Ευδιάκριτη ένδειξη τιμών pH ή redox και μηνυμάτων.
- Επιλογή δόσης pH- και pH+ (PRIM Evol pH).
- Δοσολογία ανάλογη των απαιτήσεων.
- Η αντλία σταματά να χορηγεί εάν η τιμή του pH ή redox είναι πολύ χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή και εμφανίζει την κατάσταση.
- Στήριγμα αισθητήρα 2 σε 1.
- Κατάλληλο για ιδιωτικές πισίνες έως 120 m<sup>3</sup> (PRIM Evol pH) και έως 60 m<sup>3</sup> (PRIM Evol RX).

Specifications:

- Attractive backlit digital display with high contrast.
- Quiet dosage thanks to its motor technology.
- Optimum ease of use: one function per button.
- Clear display of pH or redox value and messages.
- pH- and pH+ dosage selection (PRIM Evol pH).
- Dosage proportional to requirements.
- The pump stops dispensing if the pH or the redox value is too low or too high, and displays the status.
- 2 in 1 sensor holder.
- Suitable for private pools up to 120 m<sup>3</sup> (PRIM Evol pH) and up to 60 m<sup>3</sup> (PRIM Evol RX).



| Μοντέλο<br>Model                           | Κωδικός<br>Code                                      | Ιδιωτικές πισίνες<br>Private pools | Μονάδα μέτρησης<br>Unit of measure |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| PRIM Evol pH                               | AYPO15036  | ≤ 120 m <sup>3</sup>               | pH                                 |
| PRIM Evol Rx                               | AYPO15037  | ≤ 60 m <sup>3</sup>                | Rx (Cl/mV)                         |
| Αναλογική δοσολογία<br>Proportional dosage | Μέγιστη ποσότητα σταθεροποιητή<br>Max stabilizer qty | Ειδοποίηση<br>Alarm                |                                    |
| ✓  | -  | Mini-maxi                          |                                    |
| ✓  | 15 ppm   | Mini-maxi                          |                                    |



Παρέχεται με ένα πλήρες kit για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση  
Supplied with a complete kit for quick and easy installation



- Μία θέση μέτρησης και έγχυσης.
- Αισθητήρας πλήρως προστατευμένος από τη σωλήνα-στήριγμα αισθητήρα.
- Συμβατό με σωλήνες DN50 και DN63.
- Για την αντικατάσταση του αισθητήρα στο στήριγμα αισθητήρα παρέχεται ένα βύσμα χειμερινής λειτουργίας.
- Οριζόντια ή κάθετη συναρμολόγηση.
- A single location for measurement and injection.
- Sensor fully protected by the sensor holder tube.
- Compatible with DN50 and DN63 pipes.
- A winterisation plug is provided to replace the sensor in the sensor holder.
- Horizontal or vertical assembly.

Στήριγμα αισθητήρα 2 σε 1  
Two-in-one sensor holder