



Θερμαντήρας σάουνας, Helo RING WALL II STJ
Sauna heater, Helo RING WALL II STJ

Ο RING WALL είναι ένας εκπληκτικός θερμαντήρας φυσικής πέτρας, κατάλληλα σχεδιασμένος για σάουνες οικολογικού μεγέθους αλλά ακόμα και για μικρές ιδιωτικές σάουνες. Παρά τη μεγάλη χωρητικότητά του σε κάρβουνα, (37 κιλά), ο RING WALL εγκαθίσταται στο τοίχιο και έτσι εξοικονομείται αρκετός χώρος μέσα στη σάουνα. Ο RING WALL είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν την πρακτικότητα, τον κλασικό σχεδιασμό και τον απαλό, απολαυστικό ατμό ενός θερμαντήρα φυσικής πέτρας. Αυτός ο θερμαντήρας προσφέρει παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα και την εξοικονόμηση χώρου αφού καταλαμβάνει λιγότερο από μισό τετραγωνικό μέτρο πατώματος, συμπεριλαμβανομένων και των αποστάσεων ασφαλείας.

Οι θερμαντήρες RING WALL είναι κατάλληλοι για σάουνες μεγέθους από 4 έως 13 m³ και με ελάχιστο ύψος 190 cm. Διαστάσεις, (ΠxΥxΒ): 445 x 550 x 350 mm.

The RING WALL is an impressive natural stone heater, well suited for family-sized or even small residential saunas. Despite its large stone capacity (37 kg) RING WALL is installed to the wall and is therefore a real space-saver. RING WALL is an excellent choice for those who appreciate practicality, classy design and the soft pleasant steam of natural stone heater. This heater both delivers the benefits, and only takes up less than half square meter of floor space and that's including safety clearances! RING WALL heaters are suitable for saunas with a capacity of 4-13 m³ and with minimum height of 190 cm. Dimensions (WxHxD): 445 x 550 x 350 mm.



RING WALL II STJ, με εντοιχισμένη μονάδα ελέγχου και χρονοδιακόπτη 9+3h
RING WALL II STJ, with built in control unit and timer 9+3h

Μοντέλο Model	Article No	kW	Τάση/Φάση Voltage/Phase	Ελάχιστο/μέγιστο μέγεθος Min/max size of sauna	Χωρητικότητα σε κάρβουνα Rock capacity	Τοποθέτηση Mounting
RING WALL II 45 STJ	002886	4,5	multivoltage	4-6 m ³	37	Τοίχιο Wall
RING WALL II 60 STJ	002887	6,0	multivoltage	5-9 m ³	37	Τοίχιο Wall
RING WALL II 80 STJ	002888	8,0	multivoltage	8-13 m ³	37	Τοίχιο Wall





Πίνακας ελέγχου, DIGI I
Control unit, DIGI I

Χαρακτηριστικά:

- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, DIGI II
Control unit, DIGI II

Χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων.
- Χωνευτός ή κρεμαστός στην τοποθέτηση.
- Προκαθορισμένη λειτουργία από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Λειτουργία σε 5 διαφορετικές γλώσσες (Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά).
- 4 ατομικά προγράμματα χρήσης.
- Θερμοκρασία.
- Διακόπτης φωτιστικών.
- Ανεμιστήρας.
- Μέγεθος (ΜxΥxΠ): 138 x 173 x 34 mm.
- Παρέχεται καλώδιο σύνδεσης 10 m.

Specifications:

- Digital, LCD display.
- Embedded/surface mounted.
- 0-24 h preset time.
- 1-6 h heating time.
- 5 operation languages (Finnish, Swedish, English, German, Dutch).
- 4 individual bathing programmes.
- Temperature.
- Lights' switch.
- Fan.
- Size (WxHxD): 138 x 173 x 34 mm.
- Includes 10 m connection cable.



Πίνακας ελέγχου, OT2 PLE
Control unit, OT 2 PLE

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-24 h.
- Χρόνος θέρμανσης από 1-6 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ψηφιακή προβολή της θερμοκρασίας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 0-24 h preset feature.
- 1-6 h heating time.
- Light switch on/off.
- Regulation of temperature.
- Digital showing of temperature.
- 400V-3N.



**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-3
Control unit, OT2 PS-3****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h.
- Διακόπτης φωτιστικού on/off.
- 400V-3N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διατίθεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset feature.
- 1-4 h or 1-12 h heating time.
- Light switch on/off.
- 400V-3N.
- Installation outside the sauna room.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Πίνακας ελέγχου, OT2 PS-1
Control unit, OT2 PS-1****Χαρακτηριστικά:**

- Λειτουργία προγραμματισμού από 0-8 h.
- Χρόνος θέρμανσης 1-4 h ή 1-12 h (χωρίς προ-ρύθμιση).
- Διακόπτης φωτιστικού.
- 230V-1N.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- Διαθέσιμο σε 2 χρώματα πλαισίου: λευκό και χρωμέ.
- Προμηθεύεται με αισθητήρα OLET 6-1 & 5 m καλώδιο.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Specifications:

- 0-8 h preset time.
- 1-4 h or 1-12 h heating time (without preselection).
- Light switch on/off.
- 230V-1N.
- Installation outside the sauna room.
- Two frame colours: white and chrome.
- Supplied with sensor OLET 6-1 & 5 m cable.
- Regulation of temperature.

**Κουτί σύνδεσης, WE 4
Contactor box, WE 4****Χαρακτηριστικά:**

- 3,0-15,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 3,0-15,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.

**Κουτί σύνδεσης, WE 5
Contactor box, WE 5****Χαρακτηριστικά:**

- 18,0-26,0 kW.
- Εγκατάσταση έξω από την καμπίνα της σάουνας.
- 400V-3N.

Specifications:

- 18,0-26,0 kW.
- Installation outside the sauna room.
- 400V-3N.



Μοντέλο Model	Article No	Περιγραφή Description	Για μοντέλα For models
DIGI I	000027	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
DIGI II	000026	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• SKLA (18-26 KW)• OCTA (9-15 KW)
OT2 PLE	001291	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-3	001378	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
OT2 PS-1	001367	Πίνακας ελέγχου Control unit	<ul style="list-style-type: none">• CUP D (4,5-9 KW)
WE 4	001320	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLE (9-15 KW)• OCTA (9-15 KW)
WE 5	001324	Κουτί σύνδεσης Contactor box	<ul style="list-style-type: none">• SKLA (18-26 KW)

