

**Ατμογεννήτρια HELO STEAM
Steam generator HELO STEAM****Χαρακτηριστικά και λειτουργίες:**

- Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ελέγχου θερμοκρασίας 2 βημάτων: Όταν η καθορισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί (μέγιστο: 50°C), 2 από τις αντιστάσεις απενεργοποιούνται και 1 αντίσταση διατηρεί τη θερμοκρασία έως ότου αυτή πέσει κατά 1°C. Τότε οι άλλες 2 αντιστάσεις ενεργοποιούνται και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία άμεσα.
- Εύκολος καθαρισμός δεξαμενής μέσω άμεσης πρόσβασης στη σωλήνα καθαρισμού των αλάτων πλήρωσης που βρίσκεται στο άνω τμήμα της ατμογεννήτριας.
- Πολλαπλή τάση 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Επίσης διαθέσιμη και σε 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.

Λεπτομέρειες Προϊόντος:

- Διαστάσεις: 636x380x164 mm.
- Βάρος: 11 kg όταν είναι άδεια.
- Δεξαμενή: 8 Lt, ανοξείδωτο σιτάλι, AISI 304, 1 mm, TIG συγκόλληση.
- Αντιστάσεις: Incoloy 825, 3 τμχ. ανά γεννήτρια.
- Σώμα: Ανθεκτικό στη διάβρωση Alusink.

Features and functions:

- **Energy saving by 2-step temperature controlling** - when set temperature (max. 50°C) is reached, 2 of the heating elements turn off and 1 heating element up keeps the temperature until the temperature drops with 1°C. Then remaining 2 heating elements turn on and quickly adjust the temperature.
- **Easy tank cleaning through direct access to the descale fill tube located on the top of the steam generator.**
- **Multivoltage 230V 1N~, 230V 3~, 400V 3N~. Also available as 240V 1N~ / 2~, / 415V 3N~.**

Product's Details:

- **Dimensions (WxHxD): 636x380x164 mm.**
- **Weight: 11 kg when empty.**
- **Tank: 8 Lt, Stainless steel, AISI 304, 1 mm, TIG welding.**
- **Heating elements: Incoloy 825, 3 pcs per generator.**
- **Frame: Corrosive resistant Alusink.**



Μοντέλο Model	Article No	Ισχύς Power kW	Παραγωγή ατμού Steam production kg/h
Helo Steam 34	002100	3,4	5
Helo Steam 47	002101	4,7	6
Helo Steam 60	002102	6,0	8
Helo Steam 77	002103	7,7	10