



Υποβρύχια αντλία καθαρών υδάτων με φλοτέρ και 10 m καλώδιο  
Submersible pump of pure water with floater and 10 m cable



Σώμα αντλίας: ABS πλαστικό  
Υλικό φτερωτής: Noryl  
Πέρασμα στερεών: 5 mm  
Διάμετρος εξόδου: 1¼"  
Περιέληξη μοτέρ: Χαλκός  
Τάση: 230 V / 50 Hz  
Χρήση: καθαρά ύδατα

**Pump body:** ABS plastic  
**Impeller material:** Noryl  
**Solid material passage:** 5 mm  
**Outlet diameter:** 1¼"  
**Moter head:** Copper  
**Voltage:** 230 V / 50 Hz  
**Usage:** pure water

6 m   
116 L/min 





Μοντέλο Model			Παροχή Flow							
	HP	kW	m³/h	0	1,8	3,3	4,5	5,7	6,8	7
1~230 50 Hz			l/min	0	30	55	75	95	110	116
			Ύψος μονομετρικού Manometric height							
ELC250	0,33	0,25	H (m)	6	5	4	3	2	1	0

Υποβρύχια αντλία με ενσωματωμένο φλοτέρ και 10 m καλώδιο HOS  
Submersible pump with built-in floater and 10 m HOS cable



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 + ABS πλαστικό  
Μέγιστη παροχή: 12.000 Lt/h  
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 9,2 m  
Πέρασμα στερεών: 5 mm  
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼"  
Περιέληξη μοτέρ: Χαλκός  
Τάση: 230 V / 50 Hz  
Χρήση: καθαρά ύδατα

**Pump body:** Stainless steel AISI-304 + ABS plastic  
**Max flow:** 12.000 Lt/h  
**Max suction height:** 9,2 m  
**Solid material passage:** 5 mm  
**Outlet diameter:** 1" - 1¼"  
**Moter head:** Copper  
**Voltage:** 230 V / 50 Hz  
**Usage:** pure water

9,2 m   
200 L/min 



Μοντέλο Model			Παροχή Flow									
	HP	kW	m³/h	0	4	5,3	6,3	7,4	8,6	9,6	10,5	12
1~230 50 Hz			l/min	0	66	88	105	123	143	160	175	200
			Ύψος μονομετρικού Manometric height									
ELC950-IS	1,25	0,95	H (m)	9,2	7	6	5	4	3	2	1	0