



Υποβρύχια αντλία όμβριων υδάτων, δύο εξόδων με φλοτέρ και 10 m καλώδιο  
Submersible 2 exits pump of impure water with floater and 10 m cable

7 m



200 L/min



Σώμα αντλίας: ABS πλαστικό  
Πέρασμα στερεών: 35 mm  
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼"  
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός  
Τάση: 230 V / 50 Hz  
Χρήση: όμβρια ύδατα

**Pump body: ABS plastic**  
**Solid material passage: 35 mm**  
**Outlet diameter: 1" - 1¼"**  
**Moter head: Copper**  
**Voltage: 230 V / 50 Hz**  
**Usage: impure water**

Μοντέλο Model		Παροχή Flow										
1~230 50 Hz	HP	kW	m³/h	0	3,3	5,9	7,8	9,8	11,2	12		
			l/min	0	55	98	130	165	185	200		
			Ύψος μανομετρικού Manometric height									
ELD500-2S	0,65	0,5	H (m)	7	6	5	4	3	2	1,5		



Υποβρύχια αντλία καθαρών και όμβριων υδάτων με αποσπώσιμο πάτο και 10 m καλώδιο  
Submersible pump of pure and impure water with detachable bottom and 10 m cable

8,5 m



166 L/min



Σώμα αντλίας: ABS πλαστικό  
Μέγιστη παροχή: 10.000 Lt/h  
Πέρασμα στερεών: 30 mm  
Διάμετρος εξόδου: 1" - 1¼"  
Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός  
Τάση: 230 V / 50 Hz  
Χρήση: καθαρά/όμβρια ύδατα

**Pump body: ABS plastic**  
**Max flow: 10.000 Lt/h**  
**Solid material passage: 30 mm**  
**Outlet diameter: 1" - 1¼"**  
**Moter head: Copper**  
**Voltage: 230 V / 50 Hz**  
**Usage: pure/impure water**

Μοντέλο Model		Παροχή Flow										
1~230 50 Hz	HP	kW	m³/h	0	1,1	3,1	5,7	7,1	8,9	9,6	10	
			l/min	0	18	52	95	118	148	160	166	
			Ύψος μανομετρικού Manometric height									
ELD550	0,73	0,55	H (m)	8,5	7	6	5	4	2	1	0	