



SACQUA SOURCE SA

Αντλίες Υδάτων | Water Pumps



Υποβρύχια αντλία καθαρών/όμβριων υδάτων και 10 m καλώδιο
Submersible pump of pure/impure water and 10 m cable



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI304 + ABS πλαστικό
Υλικό φτερωτής: Noryl
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m
Πέρασμα στερεών: 30 mm
Διάμετρος εξόδου: 1 ¼"
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά/όμβρια ύδατα

Pump body: Stainless steel AISI304 + ABS plastic
Impeller material: Noryl
Max pump immersion: 7 m
Solid material passage: 30 mm
Outlet diameter: 1 ¼"
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure/impure water

9,5 m



275 L/min



Μοντέλο Model		Παροχή Flow										
1~230 50 Hz	HP	kW	m³/h	0	6,8	10,0	12,2	13,5	15,1	16,1	16,5	
			l/min	0	113	166	203	225	252	268	275	
			Ύψος μανομετρικού Manometric height									
ELD850-I	1,13	0,85	H (m)	9,5	8	6,5	5	4	2,5	1	0	

Υποβρύχια αντλία πηγαδιού, πολυβάθμια, με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης και 15 m καλώδιο
Submersible pump, multistage, with pressure switch and 15 m cable



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 + ABS πλαστικό
Υλικό φτερωτής: 4 x Noryl
Διάμετρος αντλίας: 170 mm
Μέγιστη παροχή: 6.000 Lt/h
Μέγιστη βύθιση αντλίας: 12 m
Πέρασμα στερεών: 1 mm
Διάμετρος εξόδου: 1"
Περιέληξη μοτέρ: Χαλκός
Τάση: 230 V / 50 Hz
Προστασία IP: X8
- Προστασία από υπερφόρτωση
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel AISI-304 + ABS plastic
Impeller material: 4 x Noryl
Pump diameter: 170 mm
Max flow: 6.000 Lt/h
Max immersion depth: 12 m
Solid material passage: 1 mm
Outlet diameter: 1"
Motor head: Copper
Voltage: 230 V / 50 Hz
IP protection: X8
- Overload protection
Usage: pure water

NEW

Μοντέλο Model		Παροχή Flow										
1~230 50 Hz	HP	kW	m³/h	0	1,5	2,5	3,5	4,8	5,2	5,8	6	
			l/min	0	25	42	58	80	87	97	100	
			Ύψος μανομετρικού Manometric height									
GDT 1200 I	1,6	1,2	H (m)	40	35	30	25	15	10	5	0	

MADE IN GERMANY
PREMIUM QUALITY



Περιέχεται 15 m σχοινί νάιλον
Contains 15 m nylon rope

