



Υποβρύχια αντλία καθαρών υδάτων με φλοτέρ και 10 m καλώδιο
Submersible pump of pure water with floater and 10 m cable

MADE IN
GERMANY
PREMIUM QUALITY

NEW

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304

Υλικό φτερωτής: Noryl

Μέγιστη παροχή: 7.000 Lt/h

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 6,5 m

Μέγιστη βύθιση αντλίας: 5 m

Πέρασμα στερεών: 5 mm

Διάμετρος εξόδου: 1½"

Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός

Τάση: 230 V / 50 Hz

Προστασία IP: X8

- Προστασία από υπερφόρτωση

Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel AISI-304

Impeller material: Noryl

Max flow: 7.000 Lt/h

Max suction height: 6,5 m

Max immersion depth: 5 m

Solid material passage: 5 mm

Outlet diameter: 1½"

Moter head: Copper

Voltage: 230 V / 50 Hz

IP protection: X8

- Overload protection

Usage: pure water



Μοντέλο Model	HP	kW
GFS 4000	0,55	0,4

