



SACQUA SOURCE SA

Αντλίες Υδάτων | Water Pumps



Αντλία κάθετης εξόδου αναρρόφησης, όμβριων υδάτων με φλοτέρ και 10 m καλώδιο
Vertical submersible pump of impure water with floater and 10 m cable



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι + Πλαστικό PPO

Μέγιστη παροχή: 14.000 Lt/h

Μέγιστο μανομετρικό: 9 m

Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m

Πέρασμα στερεών: 35 mm

Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός

Τάση: 230 V / 50 Hz

Χρήση: ακάθαρτα ύδατα

Pump body: Stainless steel + PPO plastic

Max flow: 14.000 Lt/h

Max Man. height: 9 m

Max pump immersion: 7 m

Solid material passage: 35 mm

Moter head: Copper

Voltage: 230 V / 50 Hz

Usage: impure water


9 m



233 L/min



Μοντέλο Model	HP	kW
MPS900VI	1,2	0,9



Κατακόρυφη έξοδος
Vertical exit



Μηχανικός στυπιοθλίπτης
Mechanical seal



Υποβρύχια αντλία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό φλοτέρ 3^{ων} θέσεων και 10 m καλώδιο
Submersible pump with built-in 3 positions electric floater και 10 m cable



Σώμα αντλίας: ABS/PPO πλαστικό

Υλικό φτερωτής: Noryl

Άξονας: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304

Μέγιστη παροχή: 7.000 Lt/h

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 8 m

Μέγιστη βύθιση αντλίας: 7 m

Πέρασμα στερεών: 1 mm

Διάμετρος εξόδου: 1½"

Περιέλιξη μοτέρ: Χαλκός

Τάση: 230 V / 50 Hz

Προστασία IP: X8

- Προστασία από υπερφόρτωση

- Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: ABS/PPO plastic

Impeller material: Noryl

Shaft: Stainless steel AISI-304

Max flow: 7.000 Lt/h

Max suction height: 8 m

Max immersion depth: 7 m

Solid material passage: 1 mm

Outlet diameter: 1½"

Moter head: Copper

Voltage: 230 V / 50 Hz

IP protection: X8

- Overload protection

- Integrated non-return valve

- Automatic shut down

Usage: pure water

NEW

MADE IN
GERMANY
PREMIUM QUALITY

Μοντέλο Model	HP	kW
GFS 401 S	0,55	0,40

