



Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-10R
Stainless steel LED fountain light, model ULFD-10R

Ένα εξαιρετικής αισθητικής υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού που μπορεί να ενισχύσει τη δραματικότητα των εφέ του νερού φωτίζοντας κάποια κύρια σημεία την ημέρα και δίνοντας έντονη ζωή στο έργο τη νύχτα. Το συγκεκριμένο φωτιστικό συνολικού ύψους 165 mm, που κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας κατασκευή του αλλά και το γυαλιστερό του φινίρισμα.

Αποτελεί ιδανική επιλογή για το φωτισμό μεγάλων σιντριβανιών με έντονα εφέ νερού. Είναι εφοδιασμένο με σειρά λαμπτήρων led 324 ή 531 λευκού ή RGB χρωματισμών, ενώ επιτρέπει την εναλλαγή μέσα από 16 πρόγραμμα φωτισμού. Η λάμπα ρητίνης καθώς και ο στυπιοθλίπτης καλωδίου, υποστηρίζουν τη στεγανοποίηση του σώματος ενώ να σημειώσουμε πως περιλαμβάνει neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m.

Το φωτιστικό διαθέτει μία μικρού ύψους βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι που του παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησής του στον πυθμένα του σιντριβανιού.

Stylish underwater fountain light that dramatically enhances water effects by illuminating certain key details in daytime and adding a notable intensity in night time. This fixture is made with AISI-316 stainless steel, has a total height of 165 mm, and is notable for its sturdy design and glossy finish.

It is ideal for commercial sized fountains with intense water effect streams. It is equipped with an LED resin bulb, bearing 324 or 531 LEDs (white or RGB colour) and provides 16 different light programmes. The resin bulb and the cable entry nut with its sealing parts provide perfect waterproof insulation. A 2,15m-long neoprene cable is provided.



This light features a short stainless steel stand that allows for a direct placement in the bottom of the fountain basin.


Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή RGB.
- 16 προγράμματα φωτισμού.
- 4 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Ανοξείδωτες βίδες.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel, AISI-316.
- **Finish:** polished.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** cool white or RGB.
- **16 illumination programme modes.**
- **4 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Stainless steel fasteners.**
- **Underwater installation.**



**ACQUA
SOURCE_{SA}**Εξοπλισμός σιντριβανιού | **Fountain accessories**Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		Πολύχρωμο Multicolour	
Μοντέλο Model	ULFD-10R324-CW	ULFD-10R531-CW	ULFD-10R324-M	ULFD-10R531-M
Χρώμα Colour	 Cool White	 Cool White	 RGB	 RGB
Αριθμός led No. of leds	324	531	324	531
Kelvin	9000 K	9000 K	-	-
Lumen	1850 lm	2921 lm	925 lm	1450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	19 W	28 W	21 W	25 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz	12V-AC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 170mm Resin filled / 170mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	120°	120°	120°	120°
Διάρκεια ζωής Lifespan	>25.000 hrs	>25.000 hrs	>25.000 hrs	>25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²	4 m - 2x1 mm ²