

**Ανοξείδωτο φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-5M
Stainless steel LED fountain light ULFD-5M**

Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο μέταλλο AISI-316 υψηλής ποιότητας. Παρέχεται με λαμπτήρα led MR16 12V-5W σε ψυχρό λευκό, θερμό λευκό ή μπλε χρωματισμό. Το φωτιστικό περιλαμβάνει λάστιχο στεγανότητας και ορειχάλκινο στυπιοθλίπτη καλωδίου ενώ διατίθεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m.

Ο κορμός του φωτιστικού είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η ειδική στρογγυλή του βάση επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή του αλλά και τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης.

Το συγκεκριμένο μικρό φωτιστικό ύψους 96 mm, είναι ιδανικό για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια και λίμνες που υποστηρίζουν ήρεμα εφέ νερού.

Underwater fountain light made with high quality durable AISI-316 stainless steel.

This fixture comes with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white or blue colour, a special insulating double flange, a bronze nut as a cable entry and an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m.

The round stand is made of stainless steel and allows the light fixture to tilt as required, while providing perfect stability in the installation area.



This short light fixture (96 mm tall), is ideal for application in small or medium sized fountains and ponds equipped with calm water effects.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι, AISI-316.
- Φινίρισμα: γυαλιστερό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Χρώμα φωτισμού: cool white ή warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο neoprene H07RN-F 2x1 mm².
- Υποβρύχια εγκατάσταση.

Specifications:

- **Material:** stainless steel.
- **Finish:** polished, AISI-316.
- **Protection degree:** IP68.
- **Light colour:** cool white, warm white or blue.
- **1,65 m of H07RN-F neoprene cable size 2x1 mm².**
- **Underwater installation.**






SACQUA
SOURCE SA

Εξοπλισμός σιντριβανιού | Fountain accessories

Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
	ULFD-5M24-WW	ULFD-5M24-CW	ULFD-5M24-B
Μοντέλο Model	ULFD-5M24-WW	ULFD-5M24-CW	ULFD-5M24-B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm	MR16 LED / 50mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²