

ABOVE GROUND

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
AUTOMATIC POOL COVERS WITH SLATS

Πλάτος πισίνας Pool width	Min/Max (m)	2*	5	2*	10	2*	6	2*	8
Μήκος πισίνας Pool length	Min/Max (m)	15,5	13,5	28,5	20,5	14	14	21,5	14
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ COVER FEATURES									
Παροχή ενέργειας Power supply	Ηλεκτρικό ή ηλιακό Electric or solar							Χειροκίνητο, ηλεκτρικό ή ηλιακό Manual, electric or solar	
Χειρισμός Control	• Wi-Key (ραδιοσυχνότητα) • Διακόπτης κλειδιού • LivePool (προαιρετικό)** • Wi-Key (radiofrequency) • Key switch button • LivePool (optional)**					• Wi-Key (ραδιοσυχνότητα) • Διακόπτης κλειδιού • LivePool (προαιρετικό)** • Wi-Key (radiofrequency) • Key switch button • LivePool (optional)**		• Διακόπτης κλειδιού στη βάση • LivePool (προαιρετικό)** • Key switch button on the end-stand • LivePool (optional)**	
Χρωματολόγιο βάσης End-stands colour	 	Σαμπανιζέ γκρι, Λευκό πάγου Champagne grey, Ice white		Μεταλλικό γκρι Metallic grey		-		Λευκό White	
Περίβλημα Casing	✗			✗		●		✗	
Τύπος περιβλήματος Type of casing	✗			✗		Ξύλο IPE ή λευκό PVC IPE wood or white PVC		✗	
Τερματικοί διακόπτες κίνησης End-of-runs	Μηχανικοί Mechanical			Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί Mechanical or electronic		Μηχανικοί Mechanical		Μηχανικοί Mechanical	
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας Automatic stop	● (προαιρετικό) (optional)			● (προαιρετικό) (optional)		● (προαιρετικό) (optional)		✗	
Σύμφωνα με NF P90-308 Compliance with NF P90-308	●			●		●		●	
ΠΕΡΣΙΔΕΣ SLATS									
Αδιαφανείς PVC 84 Opaque PVC 84				Λευκό White				Γκρι Grey	
Αδιαφανείς PVC 69 Opaque PVC 69				Λευκό White				Γκρι Grey	
				Μπεζ Beige				Μπλε Blue	
Ηλιακές πολυκαρμπονικές Solar polycarbonate				Αδιαφανές μαύρο Absolute black				Crystal μαύρο Crystal Black	
				Crystal διάφανο Crystal clear				Crystal καφέ Crystal brown	
				Ασημί Silver				Crystal μπλε Crystal Blue	
				Crystal πράσινο Crystal green					
ΣΥΝΔΕΣΗ CONNECTABILITY									
Διακοπή άλατος (έλεγχος ηλεκτρόλυσης) μόνο για την ηλεκτρική έκδοση Stop salt (electrolysis control) <i>for electric version only</i>	● (προαιρετικό) (optional)			● (προαιρετικό) (optional)		● (προαιρετικό) (optional)		● (προαιρετικό) (optional)	
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ WARRANTIES									
Ρολό & μονάδα ελέγχου Reel system & control unit	2 YEARS			2 YEARS		2 YEARS		2 YEARS	
Μοτέρ Motor	3 YEARS			3 YEARS		3 YEARS		2 YEARS	

* Σύμφωνα με το πρότυπο NF P90-308, το κάλυμμα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 2,5m (84 περσίδες PVC) ή 2m (69 περσίδες PVC/πολυκαρβονικού).

To comply with French safety NF P90-308 standard, the cover must have a minimum width of 2.5m (84 PVC slats) or 2m (69 PVC or solar polycarbonate slats).

** Δεν ισχύει για την ηλιακή έκδοση.

Not for solar version.



Moon



Contura



Rollover



Rolleasy 2