


ASRI

ΑΝΟΞΕΙΑΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS WITH ABS BODY AND OSCILLATING BASE

ACQUA SOURCE™



Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)
STANDARD	SAFETY			
ASRI-500	ASRI-500/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable	43
ASRI-630	ASRI-630/SFT	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable	57

ARI

ABS ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
ABS WATER RETURN INLETS WITH OSCILLATING BASE

ACQUA SOURCE™




ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOUR CHART



ARI-630
ARI-630/SFT

ARI-500



ARI-630
ARI-630/SFT


Κωδικός Code		Υλικό Material	Χρώμα Colour	Συνδέση Connection
STANDARD	SAFETY			
ARI-500	-	ABS	●	50mm ρυθμιζόμενο 50mm adjustable
ARI-630	ARI-630/SFT	ABS	●	63mm ρυθμιζόμενο 63mm adjustable



ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ WATER WATER RETURN INLETS WITH OSCILLATING BASE

Τα στόμια εισαγωγής με ρυθμιζόμενη βάση (oscillate base) εξασφαλίζουν σωστή ευθυγράμμιση με τον τοίχο της πισίνας, αποτρέποντας κενά και διαρροές. Σε αντίθεση με τα τυπικά στόμια, επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση, βελτιώνοντας τη ροή του νερού και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Παράλληλα, συμβάλλουν στη σωστή κυκλοφορία του νερού, μειώνοντας τις μηχανικές καταπονήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος και πιο ομοιόμορφη διανομή του νερού, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Inlet fittings with an adjustable base (oscillating base) ensure proper alignment with the pool wall, preventing gaps and leaks. Unlike standard inlets, they allow precise installation, improving water flow and energy efficiency. At the same time, they contribute to proper water circulation, reducing mechanical stress. The result is a longer system lifespan and more even water distribution, ensuring cleanliness and energy efficiency.



Βάση ρύθμισης που επιτρέπει κλίση έως 12°.
Oscillating base, allowing up to 12° inlet adjustment.