

WATER BOTTOM INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

INJECTION MOULDED BOTTOM INLETS FOR CONCRETE POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- ▶ Το άνω τμήμα έχει επίπεδο ή κωνικό σχήμα.
- ▶ Μέγιστη παροχή: 14m³/h, με δυνατότητα ρύθμισης.
- ▶ Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS


- ▶ Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two.
- ▶ The top part of this inlet is flat or conical shaped.
- ▶ Adjustable max flow rate: 14m³/h.
- ▶ UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE

CSBI

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
COMPLETE STAINLESS STEEL BOTTOM INLET

ACQUA SOURCE™





Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
CSBI-150	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	1½" σπείρωμα 1½" thread	1½"	42
CSBI-200	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	2" σπείρωμα 2" thread	2"	53

SBI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ
STAINLESS STEEL BOTTOM INLET WITH ABS BODY

ACQUA SOURCE™



SBI-200

SBI-201, SBI-630, SBI-630T

Κωδικός Code	Υλικό Material	Συνδέση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)	
			A	B
SBI-200	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread	2"	50
SBI-201	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" κολλητό 2" slip	53	50
SBI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm	56	50
SBI-630T	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm PN16	52	50