

WATER RETURN INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

RETURN INLETS FOR **CONCRETE** POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- ▶ Διαθέσιμες επιλογές: **STANDARD** ή **SAFETY** (συμβατό με προδιαγραφή EN-13451).
- ▶ Μπαλάκι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης.
- ▶ Διατομές για **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- ▶ Τρύπες για **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- ▶ Παροχή:
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø8 ή 3 οπών: 1,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø12 ή 5 οπών: 2,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø16 ή 8 οπών: 3,5m³/h.
 - Στόμιο με μπαλάκι Ø20 ή 12 οπών: 5,0m³/h.
- ▶ Εργοστασιακά παρέχεται με μπαλάκι **Ø20** στην **STANDARD** εκδοχή ή μπαλάκι/πρόσοψη **12 οπών** στην **SAFETY** εκδοχή. Εναλλακτικά, παρακαλώ υποδείξετε μας το επιθυμητό μέγεθος.
- ▶ Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS

- ▶ Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two.
- ▶ Available eyeballs: **STANDARD** or **SAFETY** (EN-13451 compliant).
- ▶ Directional eyeball.
- ▶ Eyeball orifice for **STANDARD**: 8, 12, 16, 20mm.
- ▶ Number of holes on top for **SAFETY**: 3, 5, 8, 12.
- ▶ Flow rate:
 - Inlet with 3 holes on top: 1.5m³/h.
 - Inlet with 5 holes on top: 2.5m³/h.
 - Inlet with 8 holes on top: 3.5m³/h.
 - Inlet with 12 holes on top: 5.0 m³/h.
- ▶ It is factory-supplied with a **Ø20** ball in the **STANDARD** version or with **12 openings** in the **SAFETY** version. Alternatively, please indicate the desired size.
- ▶ UV protection for ABS material.

2
YEARS
GUARANTEE



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΕΙΣ & ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ SAFETY ΕΚΔΟΧΗ
ESCUTCHEONS & BALLS AVAILABLE IN THE SAFETY VERSION



CSRI

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

COMPLETE STAINLESS STEEL WATER RETURN INLETS


ACQUA SOURCE™




CSRI



CSRI/SFT



CSRI-150, CSRI-150/SFT



CSRI-200, CSRI-200/SFT

Κωδικός Code		Υλικό Material	Συνδέση Connection
STANDARD	SAFETY		
CSRI-150	CSRI-150/SFT	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	1½" σπείρωμα 1½" thread
CSRI-200	CSRI-200/SFT	Ανοξείδωτο AISI-316 S.S. AISI-316	2" σπείρωμα 2" thread