

WATER BOTTOM INLETS

ΣΤΟΜΙΑ ΠΥΘΜΕΝΑ ΓΙΑ LINER ΠΙΣΙΝΕΣ

INJECTION MOULDED BOTTOM INLETS FOR LINER POOLS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ▶ Κατασκευασμένα είτε εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, είτε εξολοκλήρου από ABS υλικό ή σε συνδυασμό των δυο παραπάνω υλικών.
- ▶ Το άνω τμήμα έχει επίπεδο σχήμα.
- ▶ Μέγιστη παροχή: 14m³/h, με δυνατότητα ρύθμισης.
- ▶ Παραδίδονται με 6 μπρούντζινα παρεμβύσματα στο σώμα για την αποφυγή αλλοιώσεων των σπειρωμάτων.
- ▶ Λάστιχα, βίδες και παξιμάδι στερέωσης.
- ▶ Προστασία UV για το ABS υλικό.

SPECIFICATIONS

- ▶ Made either entirely of AISI-316 stainless steel, or entirely of ABS material or a combination of the two.
- ▶ The top part of this inlet is flat.
- ▶ Adjustable max flow rate: 14m³/h.
- ▶ Includes 6 bronze inserts to prevent wear or damage to the inlet threads.
- ▶ Self-locking joints, screws and fixing nut.
- ▶ UV protection for ABS material.


2 YEARS GUARANTEE

LSBI

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ABS ΣΩΜΑ

STAINLESS STEEL WATER BOTTOM INLET WITH ABS BODY

ACQUA SOURCE™




Κωδικός Code	Υλικό Material	Σύνδεση Connection	Διαστάσεις Dimensions (mm)
LSBI-205	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	2" σπείρωμα 2" thread	2"
LSBI-630	Ανοξ. AISI-316 & ABS S.S. AISI-316 & ABS	63mm	56

LBI

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ

ABS WATER BOTTOM INLET

ACQUA SOURCE™



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOUR CHART



Κωδικός Code	Υλικό Material	Σύνδεση Connection	Χρώμα Colour	Διαστάσεις Dimensions (mm)
LBI-205	ABS	2" σπείρωμα 2" thread	●	2"
LBI-630	ABS	63mm	●	56