



NS

FIBERGLASS ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ FIBERGLASS SAND FILTER



Διπλή τάπα αποστράγγισης.
Double drain for filter media or water discharge.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φίλτρο από fiberglass με ενίσχυση από πολυεστέρα για μέγιστη αντίσταση πίεσης.

- ▶ Καπάκι από πολυπροπυλένιο με ενίσχυση πολυεστέρα. Προσαρμογή στο φίλτρο με 8 βίδες.
- ▶ Άνοιγμα 250mm στο επάνω μέρος του φίλτρου, για εύκολη συντήρηση και πλήρωση άμμου.
- ▶ Τάπα 1¼" για εκκένωση του μέσου φίλτρανης.
- ▶ Τάπα 1" για εκκένωση του νερού.
- ▶ Υποστήριξη 3 σημείων για τέλεια σταθερότητα φίλτρου.
- ▶ Περιλαμβάνεται πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων με εξαρτήματα σύνδεσης.

DESCRIPTION


Laminated fiberglass filter with polyester reinforcement for enhanced pressure resistance.

- ▶ 8-point bolted cover made of polypropylene with polyester reinforcement.
- ▶ Top opening 250mm, for easy maintenance and media loading.
- ▶ Bottom drain 1¼" for filtering media discharge.
- ▶ Bottom drain 1" for water discharge.
- ▶ Three leg-supports for perfect filter stability.
- ▶ 6-way valve with connection fittings included.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

3 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 2 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	3 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	4,8 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included
4,5 BAR	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING PRESSURE	0,5 – 3,5 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX OPERATING PRESSURE	4,5 bar
	ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ TESTING PRESSURE	6 bar
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MAX WATER TEMPERATURE	40°C
	ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SELECTOR VALVE	Περιέχεται Included



Κωδικός Code		Διάμετρος Diameter Ø (mm)	Σύνδεση Connection Ø (mm)	Επιφάνεια φίλτρανης Filter surface (m²)	Παροχή Flow rate (m³/h)	Άμμος Sand (kg)	Ταχύτητα φίλτρανης Filtration speed (m³/h/m²)	Διαστάσεις Dimensions (mm)			
3 BAR	4,5 BAR							A	B	C	D
NS-8	NS-84	510	50	0,16	8	60	50	740	510	290	150
NS-16	NS-164	650	50	0,32	16	140	50	880	650	330	185
NS-24	NS-244	830	63	0,48	24	250	50	1050	830	330	195
NS-32	NS-324	950	63	0,64	32	400	50	1120	950	420	195