

PRO GRID

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
D.E. FILTER FOR PRIVATE/COMMERCIAL POOLS



10 YEARS
GUARANTEE

ΣΩΜΑ
ΦΙΛΤΡΟΥ
TANK

5 YEARS
GUARANTEE

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
EQUIPMENT

D.E.
MEDIA
FILTER

RESISTANT

SIDE
VALVE

SPAS
SUITABLE



Η συναρμολόγηση του σφιγκτήρα του φίλτρου αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα.

Two key components make up the filter clamp.



Στοιχεία σχεδιασμένα για φιλτράρισμα από κάτω προς τα πάνω και για αντίστροφη ροή κατά τη διαδικασία back-wash.

Filter elements are designed for bottom-to-top filtration with reverse flow capability during backwashing.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το διατομικής γης Pro Grid παρέχει νερό ανώτερης διαύγειας, αποτελεσματική παροχή και μέγιστη ικανότητα καθαρισμού, για πισίνες και spa όλων των τύπων και μεγεθών.

- ▶ Δεξαμενή φίλτρου κατασκευασμένη από ενισχυμένο θερμοπλαστικό, υψηλής αντοχής, εγγυημένη ανθεκτικότητα στη διάβρωση.
- ▶ Μοντέρνου σχεδιασμού, χειροκίνητο εξαερωτικό.
- ▶ Μανόμετρο, εξαερωτικό και τάπα αδειάσματος.
- ▶ Σώμα σε ένα κομμάτι, με κλειδί για βίδωμα.
- ▶ Εξαιρετικά λεπτή διήθηση για απaráμλλη διαύγεια νερού (2 έως 5 microns).
- ▶ Μειώνει την ανάγκη για προϊόντα καθαρισμού.

DESCRIPTION

The Pro Grid vertical grid D.E. filter provides superior water clarity, efficient flow and large cleaning capacity for pools and spas of all types and sizes.

- ▶ Injection-moulded, glass-fibre-reinforced polymer tank for high strength and durability.
- ▶ High-profile, manual air release.
- ▶ Filter top and bottom alignment marks.
- ▶ Pressure gauges, purge and drain plugs.
- ▶ One-piece, with key for screwing.
- ▶ Extremely fine filtration for unparalleled water clarity (2 to 5 microns).
- ▶ Reduces the need for cleaning products.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE

0,5 – 1,3 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE

3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
MAX RETENTION CAPACITY

2 – 5 μm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE

40°C

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
SELECTOR VALVE

Δεν περιέχεται
Not included



Αφήστε επαρκές ύψος για να ανοίγει το φίλτρο (ελάχιστο ελεύθερο ύψος: 650mm πάνω από το φίλτρο).

Allow sufficient clearance space above the filter for opening (minimum 650mm).

Κωδικός Code	Είσοδος/Έξοδος In/Out	Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)	D.E. (kg)	Βάρος χωρίς φορτίο Weight empty (kg)	Διαστάσεις Dimensions (mm)				
						A	B	C	D	
PRO GRID	DE3620EURO	1½"	3,3	16	2	30	870	838	381	660
	DE4820EURO	2"	4,45	22	2,7	34	1020	838	381	660
	DE6020EURO	2"	5,6	27	3,4	37	1070	838	381	660
	DE7220EURO	2"	6,6	30	4	43	1320	838	381	660

Κωδικός Code	Κατάλληλο για Suitable for filters	Είσοδος/Έξοδος In/Out	Αριθμός θέσεων βαλβίδας Number of valve positions	
ΒΑΛΒΙΔΕΣ VALVES	SP0710XR50E	DE3620	1½"	6
	SP0715XR50E	DE4820 – DE6020 – DE7220	2"	6

