



Πολυεστερικό φίλτρο άμμου πολλαπλών στρώσεων, σειρά SAN SEBASTIAN
Polyester multi layer sand filter, SAN SEBASTIAN series



Χαρακτηριστικά:

- Φίλτρα υψηλής απόδοσης κατασκευασμένα από πολυεστέρα με ενίσχυση fiber-glass.
- Ελκυστικό & γυαλιστερό φινιρίσμα με κάλυψη τζελ.
- Άνοιγμα κορυφής Ø 220 mm με διάφανο πολυκαρμπονικό καπάκι. Πλαϊνό διάφανο καπάκι ελέγχου Ø 220 mm. Και τα δύο καπάκια στηρίζονται με ανοξείδωτα εξαρτήματα. Περιλαμβάνει δύο κυκλικά βιδωτά μεθακρυλικά παράθυρα σε γωνία 90 μοιρών για οπτική επιθεώρηση.
- Διαθέσιμο με βραχίονα συλλογής με ντιφιούζερ ή με πλάκα ακροφυσίων.
- Υψηλή ποιότητα φίλτρασινς χάρη στο υψηλό βάθος φίλτρασινς (1,00 ή 1,20 m).
- Πίεση δοκιμών: 3,75 bar.

Specifications:

- High performance filters manufactured with glass-fibre reinforced laminated polyester.
- Attractive gelcoat gloss finish.
- Top opening Ø 220 mm with transparent cover lid in injection-moulded polycarbonate. Side transparent inspection cover Ø 220 mm. Both covers held on with stainless studs and nuts (A2). Includes two circular screw-in methacrylate viewers at an angle of 90° for visual inspection.
- Available with arm collector or nozzle plate.
- High filtration quality thanks to the high of the filtration bed (1,00 or 1,20 m).
- Testing pressure: 3,75 bar.




Μοντέλο: SSB / SBL, Kripsol.
Μέγιστη πίεση: 2,5 bar/cm².
Πίεση λειτουργίας: 2,5 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 40°C.
Πολλαπλή βαλβίδα: Δεν περιλαμβάνεται.
Εξαρτήματα σύνδεσης βαλβίδας (μούφα+γωνία σύνδεσης): Περιλαμβάνονται.
Σύνδεση: 2".

Model: SSB / SBL, Kripsol.
Maximum pressure: 2,5 bar/cm².
Operating pressure: 2,5 bar.
Max.water temperature: 40°C.
Valve 2": Not included.
Valve connection fittings (elbow+socket): Included.
Connection: 2".



! Παραγωγή από 2018.
Production since 2018.



Μοντέλο Model	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
SSB 640	1560	1620	755	140	640	680	1280	1000
SSB 760	1560	1620	755	140	760	680	1280	1000
SSB 900	1560	1620	755	140	900	680	1280	1000
SBL 640	1760	1820	755	140	640	680	1480	1200
SBL 760	1760	1820	755	140	760	680	1480	1200
SBL 900	1760	1820	755	140	900	680	1480	1200

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Βάθος κλίνης φιλτραρίσματος Filtration bed depth	Παροχή Flow rate (m ³ /h)				Άμμος Sand (Kg)		Κρυσταλλική άμμος Glass (Kg)
			20 m ³ /h/m ²	30 m ³ /h/m ²	35 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	1-2 mm	0,4-0,8 mm	
SSB 640 (HCFS252I2LVA)	640	1,0	6	10	11	13	75	425	440
SBL 640 * (HCFD252I2LVA)	640	1,2	6	10	11	13	75	525	520
SM20-3-2" **	2" πλαϊνή πολλαπλή βαλβίδα 6 θέσεων. 2" side mounted valve 6 way.								

* Διαθέσιμο και με πλάκα ακροφυσίων (προαιρετικά). / Available with nozzle plate (optional).

** Η πολλαπλή βαλβίδα SM20-3-2" είναι συμβατή με όλα τα μεγέθη των φίλτρων SSB/SBL. / SM20-3-2" valve is compatible with all sizes of SSB/SBL filters.