







ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ / LED
HALOGEN / LED SPARE BULBS

		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ BULBS					
 MR16  G.635  PAR56	HALOGEN SPARE BULBS	Κωδικός Code	SB-1235	SB-1250	SB-5012	SB-10012	SB-30012C	
		Χρώμα Colour	WW	WW	WW	WW	WW	
		Kelvin	3000K	3000K	3000K	3300K	3000K	
		Lumen	1500lm	2000lm	900lm	2800lm	6000lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	35W	50W	50W	100W	300W	
		Τάση Voltage	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	12V-DC 50/60Hz	
		Τύπος λάμπας Bulb type	MR16	MR16	G.635	G.635	PAR56	
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	36°	36°	-	-	30°	
		Διάρκεια ζωής Lifespan	-	-	-	-	1.000 hrs	
 Ø155MM	OPEN TYPE LED BOARD Ø155MM	Κωδικός Code	SBL-W200	SBL-WW200	SBL-B200	SPLW-324	SPLWW-324	
		Χρώμα Colour	CW	WW	Blue	CW	WW	
		No. of LED	216	216	216	324	324	
		Kelvin	6000K	3000K	-	6000K	3000K	
		Lumen	900-1000lm	900-1000lm	900-1000lm	1400-1500lm	1400-1500lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	17W	17W	17W	25W	25W	
		Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	115°-130°					
		Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C					
 Ø50MM	MR16 LED BULBS Ø50MM	Κωδικός Code	SBL-WW4		SBL-CW4		SBL-B4	
		Χρώμα Colour	WW		CW		Blue	
		No. of LED	7		7		15	
		Kelvin	3000K		6200K		-	
		Lumen	700lm		700lm		400lm	
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	7W		7W		4,5W	
		Τάση Voltage	12V-DC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°					
		Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C							
 Ø178MM	PAR56 LED BULBS Ø178MM	Κωδικός Code	SBL-CW60P/T	SBL-B60P/T	SBL-M78P/T	SBL-WW135P/T	SBL-CW135P/T	SBL-B135P/T
		Χρώμα Colour	CW	Blue	RGB	WW	CW	Blue
		No. of LED	60	60	78	135	135	135
		Kelvin	6250K	-	-	3000K	6250K	-
		Lumen	1300lm	400lm	650lm	2100lm	2430lm	640lm
		Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	15W	15W	15W	30W	30W	30W
		Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz					
		Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	45°					
		Διάρκεια ζωής Lifespan	50.000 hrs					
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +80°C -20°C up to +80°C							

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA	ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ BULBS		
Κωδικός Code	SBL-WWA50	SBL-WA50	SBL-MA50
Χρώμα Colour	WW	DW	RGB
No. of LED	36	36	36
Kelvín	3500K	7700K	-
Lumen	800lm	800lm	650lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	8,5W	8,5W	10W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°		
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs		
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C		

NEA ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø50MM



Κωδικός Code	SBL-WWA100	SBL-WA100	SBL-MA100
Χρώμα Colour	WW	DW	RGB
No. of LED	96	96	96
Kelvín	3500K	7700K	-
Lumen	2600lm	2600lm	1900lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	25W	25W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz	12V-AC 50/60Hz
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°		
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs		
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C		

NEA ΠΡΟΣΘΗΚΗ
NEW ENTRY

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø100MM



Κωδικός Code	SBL-WW351/M	SBL-W90	SBL-M90	SBL-W324	SBL-M324	SBL-W531	SBL-M531
Χρώμα Colour	WW	CW	RGB	CW	RGB	CW	RGB
No. of LED	351	90	90	324	324	531	531
Kelvín	3000K	9000K	-	9000K	-	9000K	-
Lumen	2500lm	1350lm	800lm	2400lm	1550lm	3500lm	2200lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	25W	14W	13W	23W	23W	35W	33W
Τάση Voltage	12V-AC 50/60Hz						
Διάμετρος λάμπας Bulb diameter	176mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm	170mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°						
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs						
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C						

RESIN
FILLED
LED BULBS
Ø170MM
Ø176MM

