



SWIMCLEAR™

ΦΙΛΤΡΟ CARTRIDGE ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
CARTRIDGE FILTER FOR PRIVATE/COMMERCIAL POOLS



10
YEARS
GUARANTEE

5
YEARS
GUARANTEE

CARTRIDGE
FILTERS

RESISTANT

SPAS
SUITABLE

WATER
SAVING



ΣΩΜΑ
ΦΙΛΤΡΟΥ
TANK

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
EQUIPMENT



Η συναρμολόγηση του σφικτήρα του φίλτρου αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα.

Two key components make up the filter clamp.



Περιλαμβάνεται στάνταρ ρακόρ.

Standardised union fittings included.



Η πολλαπλή διάταξη κορυφής παρέχει εξαιρετική φίλτραση και υδραυλική απόδοση.

Top manifold configuration provides excellent filtration and hydraulic performance.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το φίλτρο cartridge SwimClear™ είναι μια εξαιρετική λύση φίλτραρίσματος για μικρότερες και μεσαίου μεγέθους πισίνες/spa.

- ▶ Υψηλή φίλτραση, δύο φορές πιο αποτελεσματική από ένα φίλτρο άμμου: 20 έως 25 microns.
- ▶ Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρασης.
- ▶ Σε φυσιολογικές συνθήκες, συντήρηση μια φορά τη σεζόν.
- ▶ Μικρή απαίτηση χώρου.
- ▶ Χωρίς backwash: οικονομία νερού, θέρμανσης και χημικών.
- ▶ Μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες δεξαμενή του.

DESCRIPTION

SwimClear™ cartridge filter is an excellent filtration solution for smaller and mid-size pools, spas and water features.

- ▶ Ultra-fine filtration: 20–25 microns, twice as efficient as a sand filter.
- ▶ Very large filtering area.
- ▶ Low maintenance, requiring cleaning only once per season under normal conditions.
- ▶ Small ground footprint.
- ▶ No backwashing required, saving water, energy, and chemicals.
- ▶ Weather-resistant tank suitable for outdoor installation.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPERATING PRESSURE ▶ 0,5 - 1,3 bar


ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX OPERATING PRESSURE ▶ 3,5 bar

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
MAX RETENTION CAPACITY ▶ 20 - 25 µm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MAX WATER TEMPERATURE ▶ 40°C

SWIMCLEAR™

| Κωδικός Code | Είσοδος/ Έξοδος In/Out (mm) | Επιφάνεια φίλτρασης Filter surface (m²) | Αντίστοιχη παροχή (φίλτρο άμμου) Equivalent flow (sand filter) (m³/h) | Βάρος χωρίς φορτίο Weight empty (kg) | Διαστάσεις Dimensions (mm) | | |
|--------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | | | A | B | C |
| C3030EURO | 50 | 30 | 14 | 27 | 880 | 457 | 660 |
| C4030EURO | 50 | 39 | 22 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
| C5030EURO | 50/63 | 49 | 30 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
| C7030EURO | 63 | 63,2 | 35 | 39 | 1330 | 457 | 660 |



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
REPLACEMENT
CARTRIDGES

| Κωδικός Code | Κατάλληλο για Suitable for filter | Εξωτερική διάμετρος Outside diameter (mm) | Εσωτερική διάμετρος Inside diameter (mm) | Ύψος Height (mm) | Απαιτούμενη ποσότητα Quantity required |
|--------------|-----------------------------------|---|--|------------------|--|
| CX580XRE | C3030EURO | 177,8 | 75 | 493,7 | 4 |
| CX880XRE | C4030EURO | 177,8 | 75 | 641,35 | 4 |
| CX1280XRE | C5030EURO | 177,8 | 75 | 833,4 | 4 |
| CX591XRE | C7030EURO | 177,8 | 75 | 485,8 | 8 |