

75m³

FILTER MAX

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
COMPLETE FILTRATION UNIT**POOLEX****ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
NEW ENTRY**2**
YEARS
GUARANTEE**EXTREMELY**
SILENT**NO TOOLS**
REQUIRED**WATER**
SAVING**ECO**
FRIENDLY**Πολυμερές υλικό**
φιλτραρίσματος
3 microns.
3-micron polymer
filter beads.**Ενσωματωμένο**
μανόμετρο.
Integrated
pressure gauge.**Ενσωματωμένο προφίλτρο**
για το συγκράτηση
μεγάλων υπολειμμάτων.
Integrated prefilter to
capture large residues.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολοκληρωμένη μονάδα φίλτρανσης με πολυμερές υλικό φιλτραρίσματος.

- ▶ Φίλτραση υψηλής διήθησης 3 microns.
- ▶ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- ▶ Παροχή από 4,8m³/h έως 10m³/h για πισίνες μέγιστου όγκου 75m³.
- ▶ Αντλία από 80W έως 400W με προφίλτρο, εξαιρετικά αθόρυβη.
- ▶ Περιλαμβάνονται αφαιρούμενο καλάθι φίλτρανσης και πολυμερές υλικό φίλτρανσης.
- ▶ Συμβατό με όλες τις υπέργειες, ξύλινες και ημι-υπόγειες πισίνες.
- ▶ Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι (Ø 32mm + Ø 38mm), φίλτρο ενισχυμένης κατασκευής + μανόμετρο + εξαερωτικό.

DESCRIPTION

Complete filtration unit with polymer filter media.

- ▶ 3 microns ultra-fine filtration.
- ▶ Ultra silent.
- ▶ 4.8m³/h flow at 10m³/h for swimming pools up to 75m³.
- ▶ 80W to 400W ultra silent pump with prefilter.
- ▶ Removable filter basket and polymer filter media included.
- ▶ Compatible with all above-ground, wooden and semi-inground swimming pools.
- ▶ Universal connectors included compatible with all brands (Ø 32mm + Ø 38mm), reinforced tank + pressure gauge + T purge.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ΠΑΡΟΧΗ
FLOW RATE**4,8 - 10 m³/h****ΕΥΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ**
FILTERING CAPACITY**3 microns**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ COMPACT

COMPACT DIMENSIONS

4,8m³/h - 6,8m³/h**8m³/h - 10m³/h**

Κωδικός Code	Διάμετρος δεξαμενής Tank diameter Ø (mm)	Ισχύς αντλίας Pump power (W)	Ταχύτητα φίλτρανσης Filtration speed (m ³ /h)	Όγκος πισίνας Pool volume (m ³)		Ποσότητα πολυμερών σφαιρών φιλτραρίσματος που περιλαμβάνονται Quantity of polymer filtering balls included
				Χρόνος ± 6 ώρες Time ± 6h	Χρόνος ± 8 ώρες Time ± 8h	
PF-FILMAX04	250	80	4,8	< 30	< 40	250g
PF-FILMAX06	250	140	6,8	< 40	< 55	250g
PF-FILMAX08	400	250	8	< 50	< 65	650g
PF-FILMAX10	400	400	10	< 60	< 75	650g

